


商品詳細情報

ディスプレイ(表示装置)>液晶ディスプレイ(ワイド)>22型以上24型未満

メーカー名	iiyama	
メーカー型番	XUB2493HSU-B1	
シリーズ名称	ProLite	
商品名	23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XUB2493HSU (IPS方式パネル/フルHD/D-Sub/HDMI/DP/昇降/回転/スウィーベル/USBHUB) マーベルブラック	
標準売価(税抜)	OPEN	
JANコード	4948570117505	
出荷開始日	2020/06/11 表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。	
梱包重量	7.3kg	
梱包容量	54164.44cm ³	
梱包サイズ (縦×横×高さ)	190(縦)×682(横)×418(高さ)mm	
特徴	23.8型ワイド液晶ディスプレイIPS方式パネル採用。広視野角上下左右178° Blue Light Reducer機能搭載 目の疲れの原因となる青色光源を低減 フリッカフリーLEDバックライトを搭載 画面特有のちらつきを低減 ACR機能搭載 5000000:1、オーバードライブ機能搭載	
商品URL	https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/products/lcd/24/XUB2493HSU/	
備考	付属品：DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、スタンドベース(ネジ付き)、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)	
保守情報	3年間センドバック保証 LCDパネル、バックライト含む	

サイズ	23.8型
液晶パネルメーカー名	
液晶パネル方式	IPS方式
表示色	約1677万色
ピッチ	0.275mm
走査周波数(水平)	30～80kHz
応答速度	
走査周波数(垂直)	55～75Hz
解像度	1920×1080
輝度	250cd/m ²
コントラスト比	1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)
視野角	左右各89° 上下各89°
入力信号	
入力端子	アナログ：D-Subミニ15pinコネクタ×1、デジタル：HDMIコネクタ×1 / Display Port×1
ケーブル	DisplayPortケーブル(1.8m) / HDMIケーブル(1.8m) / D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m) / USBケーブル(1.8m)

アダプタ	無（内蔵）
USB	USB2.0 1Up stream：シリーズB / 2Down stream：シリーズA
スピーカー	あり 2W × 2
適合規格	CE、TUV、VCCI、PSE、国際エネルギースタートプログラム、グリーン購入法
プラグ アンド プレイ	VESA DDC2B対応
本体サイズ(H×W×D)	373.0～503.0(H)×539.5(W)×210.0(D) mm 高さはスタンドを最も高く調整した場合のモニタ上部の高さ（未回転時）
本体重量	約4.8Kg（スピーカースタンド含む）
本体カラー	ブラック
電源	AC100～240V 50/60Hz 1.0A
最大消費電力	30W
最大消費電力(備考)	
CO2排出量	28.908kg/年
備考	応答速度（立ち上がり+立ち下がりを除く場合）：4ms（GtoG）オーバードライブの設定を+2とした時
グリーン購入法	対応
PCグリーンラベル	不適合
国際エネルギースター	登録
GPN(グリーン購入ネットワーク)	未登録
エコリーフ	未登録
VCCI	対応
TCO	未対応
PCRリサイクル	対応
アスベスト	非含有
RoHS指令	対応
J-Moss	対応
環境自己主張マーク	なし
その他環境及び安全規格	CE、TUV
電波法備考	非対象
電気通信事業法備考	非対象
標準消費電力	19W
スリープ時消費電力	0.5W
電源OFF時消費電力	0.3W
その他節電関連	
電波法	非対象
電気通信事業法	非対象
法規関連確認日	20200501
電気用品安全法(本体)	適合
電気用品安全法(付属品等)	非対象
電気用品安全法(備考)	HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します

スペック内容及び画像については、あくまでも参照としてください。正確なスペック情報をご希望の場合、メーカーのホームページ・カタログ等をご確認するようにしてください。