

商品詳細情報

ディスプレイ(表示装置)>液晶ディスプレイ(ワイド)>24型以上28型未満

メーカー名	i iyama	
メーカー型番	XUB2792HSU-B1D	
シリーズ名称	ProLite	
商品名	27型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XUB2792HSU-1D (IPS方式パネル/フルHD/D-Sub/HDMI/DP/昇降/回転/スウィーベル/USBHUB) マーベルブラック	
標準売価(税抜)	OPEN	
JANコード	4948570117642	
出荷開始日	2020/07/06 表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。	
梱包重量	9.2kg	
梱包容量	63379.44cm ³	
梱包サイズ (縦×横×高さ)	190(縦)×738(横)×452(高さ)mm	
特徴	27型ワイド液晶ディスプレイFull HD 1920×1080対応 Full-HD(1920x1080)サポート IPS方式パネル採用 3辺フレームレスフラットデザイン フリッカフリーLED採用 USBハブ搭載 ブルーライト低減機能、3パターンの低減設定が選択可能	
商品URL	https://www.mouse-jp.co.jp/i iyama/products/lcd/27/XUB2792HSU-1D/	
備考	付属品：D-Subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m)、スタンドベース(固定ネジ付き)、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書	
保守情報	3年間センドバック保証 LCDパネル、バックライト含む	

サイズ	27型
液晶パネルメーカー名	
液晶パネル方式	IPS方式
表示色	約1677万色
ピッチ	0.311mm
走査周波数(水平)	31～83KHz
応答速度	
走査周波数(垂直)	55～75Hz
解像度	1920×1080
輝度	250cd/m ²
コントラスト比	1000：1(標準)80000000：1(ACR機能時)
視野角	左右各89°上下各89°
入力信号	
入力端子	アナログ：D-Subミニ15pinコネクタ×1、デジタル：HDMIコネクタ×1 / Display Port×1
ケーブル	D-Subケーブル(1.5m) / HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.5m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m)
アダプタ	無(内蔵)
USB	USB2.0 1Up stream：シリーズB / 2Down stream：シリーズA

スピーカー	あり 2W × 2
適合規格	TCO Certified、CE、TUV、VCCI、PSE、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
プラグ アンド プレイ	VESA DDC2B対応
本体サイズ(H×W×D)	411.5～541.5(H) × 612.0(W) × 230.0(D) mm
本体重量	約7.1Kg(スピーカースタンド含む)
本体カラー	ブラック
電源	AC100～240V 50/60Hz 1.0A
最大消費電力	35W
最大消費電力(備考)	
CO2排出量	33.726kg/年
備考	応答速度(立ち上がり+立ち下がりを除く場合): 4ms(GtoG)オーバードライブ機能を設定した場合
グリーン購入法	対応
PCグリーンラベル	不適合
国際エネルギースター	登録
GPN(グリーン購入ネットワーク)	未登録
エコリーフ	未登録
VCCI	対応
TCO	対応
PCRサイクル	対応
アスベスト	非含有
RoHS指令	対応
J-Moss	対応
環境自己主張マーク	なし
その他環境及び安全規格	CE、TUV
電波法備考	非対象
電気通信事業法備考	非対象
標準消費電力	16.5W
スリープ時消費電力	0.5W
電源OFF時消費電力	0.1W
その他節電関連	
電波法	非対象
電気通信事業法	非対象
法規関連確認日	20200401
電気用品安全法(本体)	適合
電気用品安全法(付属品等)	非対象
電気用品安全法(備考)	HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合しません

スペック内容及び画像については、あくまでも参照としてください。正確なスペック情報をご希望の場合、メーカーのホームページ・カタログ等をご確認するようにしてください。